



CAPATECT SYSTEMÖVERSIKT

Fasader som tål att synas.

THE POWER OF SURFACE.



SYSTEMÖVERSIKT.

CAPATECT FASADSYSTEM.

Caparol är en internationell puts- och färgexpert som utvecklar och marknadsför ett komplett sortiment med unika puts- och måleriprodukter av högsta kvalitet. Våra kunniga, engagerade och motiverade medarbetare hjälper och vägleder också varje kund när de planerar sitt projekt.

Caparol ingår i den tyska DAW-koncernen som är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över 30 länder. Hos oss finns långt över 100 års

samlad erfarenhet kring kvalitetskrav från alla typer av marknader, temperaturer och väderförhållanden. I Sverige ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg. Med rikstäckande distribution och komplett sortiment är vi idag den självklara partnern till både proffs och privatpersoner när det kommer till puts och måleri.

För detaljritningar se caparol.se/fasadsystem



CAPATECT SOLID



CAPATECT VENTO E



CAPATECT ORIGINAL



CAPATECT MINERAL



CAPATECT MURVERK



DEKORTEGEL



FASADPUTS



FASADFÄRG

CAPATECT SOLID

ETT OISOLERAT FASADSYSTEM

Capatect Solid är ett oisolerat system som används vid nybyggnation t ex på mineraliska skivor eller vid renovering av befintlig putsad yta eller murverk.

Systemet har i huvudsak två användningsområden. Applicering på mineraliska skivor godkända som putsbärare (ventilerade system) samt vid nyproduktion eller renovering av murverk, lättbetongelement eller tidigare putsade fasader, med eller utan isolering. Vid applicering på skivor skall skivleverantörens monteringsanvisning följas.

Systemet är uppbyggt av:

1. Befintlig väggkonstruktion
2. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)*
3. Armeringsväv 650/110
4. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)*
5. Putsgrund 610
6. AmphiSilan Fasadputs K10-K60**

*Alternativt Klister- och armeringsbruk 186M, Putsbruk 133 eller ZF-Spackel 699.

**Alternativt ThermoSan Fasadputs K15-K30.



Systemegenskaper/fördelar
Armerat putssystem
Diffusionsöppet
Vattenavvisande
Lättapplicerat
Kostnadseffektivt

Appliceringsområde
Renovering av befintliga putsytor
Nyproduktion och renovering av ytskikt på mineraliska underlag (skivmaterial, betong, prefabricerade betongelement, tegel och kalksten)

Ytskiktsalternativ
Ytputsas med Amphisilan Fasadputs
Dekortegel (Meldorfer, Capabrick)

CAPATECT VENTO E

ETT TVÅSTEGSTÄTAT, TRADITIONELLT VENTILERAT FASADSYSTEM

Capatect Vento E är ett tvåstegstättat traditionellt ventilerat fasadsystem för ett vackert och välmående hus. Ett armerat putsystem appliceras på en vävarmerad fasadskiva som monterats på en separat underkonstruktion av trä eller stål med min 20 mm distans från bakomliggande underlag. Eventuell fukt dräneras och ventileras ut på ett naturligt sätt i luftspalten bakom Capaboard Fasadskiva, tack vare att luftspaltens in- och utlopp är i förbindelse med utomhusluften.

Systemet är uppbyggt av:

1. Befintlig väggkonstruktion
2. Vindskydd
3. VFL 70/25 Ventilerad fasadläkt
4. Capaboard
5. Stålskruv Vento E
6. Putsbruk 133 / ZF-spackel 699
7. Armeringsväv 650/110
8. Putsbruk 133 / ZF-spackel 699
9. Putsgrund 610
10. AmphiSilan Fasadputs K10-K60



Systemegenskaper/fördelar
Dränerat
Ventilerat
Tvåstegstättat
Flexibilitet i underkonstruktion, träläkt eller ventilerad fasadläkt
Stora fogfria ytor
Obrännbar enligt (A2-s1-d0)
Diffusionsöppet
Vattenavvisande
Självrengörande egenskaper med Amphisilan/ThermoSan

Applikeringsområde
Lätta stommar
Tunga stommar

Ytskiktsalternativ
Ytputsas med ThermoSan alt. Amphisilan Fasadputs
Dekortegel (Meldorfer)

CAPATECT ORIGINAL

ETT PUTSAT ISOLERSYSTEM MED EPS FÖR TUNGA STOMMAR

Capatect Original är ett armerat putssystem som appliceras på en isolerskiva och putsbärare av EPS som lämpar sig mycket väl för montering på tunga väggkonstruktioner. Tack vare den låga totalvikten av systemet används det med fördel vid energieffektivisering av fastigheter där upp till 200 mm isolertjocklek inte alls är ovanlig. Systemet är testat och godkänt enligt SP Fire 105.

Systemet är uppbyggt av:

1. Befintlig väggkonstruktion
2. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)*
3. EPS C80
4. Isolerhållare
5. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)*
6. Armeringsväv 650/110
7. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)*
8. Putsgrund 610
9. AmphiSilan Fasadputs K10-K60

*Alternativt Klister- och armeringsbruk 186M eller Putsbruk 133.
Putsbruk 170 skall användas om ytskiktalternativ CapaBrick används.



Systemegenskaper/fördelar
Låg systemvikt
Dilatationsfritt (om det inte finns genomgående konstruktionsfogar)
Energieffektiv
Diffusionsöppet
Vattenavvisande
Självrengörande egenskaper med Amphisilan/ThermoSan
Slagregnstest 4367
Godkänd SP Fire 105 för tjocklek upp till 200 mm

Appliceringsområde
Nybyggnation
Renovering
Tunga stommar (betong och prefabricerade betongelement)

Ytskiktalternativ
Ytputsas med ThermoSan alt. Amphisilan Fasadputs
Dekortegel (Meldorfer, Capabrick)

CAPATECT MINERAL

ETT PUTSAT ISOLERSYSTEM MED MINERALULL FÖR TUNGA STOMMAR

Capatect Mineral är ett obrännbart armerat putssystem. Det appliceras på en isolerskiva med putsbärare av mineralull som mycket väl lämpar sig för montering på tunga väggkonstruktioner.

Systemet är uppbyggt av:

1. Befintlig väggkonstruktion
2. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)*
3. Mineralull
4. Isolerhållare
5. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)*
6. Armeringsväv 650/110
7. ArmaReno 700 (Puts & klisterbruk)*
8. Putsgrund 610
9. AmphiSilan Fasadputs K10-K60

*Alternativt Klister- och armeringsbruk 186M eller Putsbruk 133.
Putsbruk 170 skall användas om ytskiktalternativ CapaBrick används.



Systemegenskaper/fördelar
Ljudisolerande
Obrännbar
Dilatationsfritt (om det inte finns genomgående konstruktionsfogar)
Energieffektiv
Diffusionsöppet
Vattenavvisande
Självrengörande egenskaper med Amphisilan/ThermoSan

Appliceringsområde
Nybyggnation
Renovering
Tunga stommar (betong och prefabricerade betongelement)

Ytskiktalternativ
Ytputsas med ThermoSan alt. Amphisilan Fasadputs
Dekortegel (Meldorfer, Capabrick)

CAPATECT MURVERK

ETT VATTENAVVISANDE OCH DIFFUSIONSÖPPET SYSTEM FÖR MURVERKSKONSTRUKTIONER

Caparol har i samarbete med lättbetong- och tegelindustrin utvecklat system för väderbeständiga ytbeläggningar för lättbetong och tegel. Capatect Murverk är ett vattenavvisande och diffusionsöppet system med självrengörande egenskaper som håller fasaden ren länge.

Systemet är uppbyggt av:

1. Befintlig murverkskonstruktion
2. Som grundputs/armeringsbruk används GUP Faserfix 210*
3. Armeringsväv 666/110, alkaliresistent glasfiberväv
4. Som ytputs används Amphisilan K10-K60

* På socklar används GUP SockelFix 211. Systemet kan antingen ytputsas med Amphisilan Fasadputs eller beklädas med Meldorfer / CapaBrick (dekortegel). Tala gärna med din säljare för att nå fram till vad som passar bäst för just ditt projekt. Putsbruk 170 skall användas om ytskiktalternativ CapaBrick används.



Systemegenskaper/fördelar
Låg förbrukning 0,8kg/mm/m ²
Enastående vidhäftning på mineraliska underlag
Accelererad torktid för snabb överarbetning
Enkel bearbetning
Låg förbrukning, kostnadseffektivt

Appliceringsområde
Ytbeläggning av högisolerande murverk
Nyproduktion och renovering av ytskikt på mineraliska underlag (betong, prefabricerade betongelement, tegel och kalksten)

Ytskiktalternativ
Ytputsas med ThermoSan alt. Amphisilan Fasadputs
Dekortegel (Meldorfer, Capabrick)

CAPABRICK DEKORTEGEL

YTSKIKT PÅ CAPATECT FASADSYSTEM

Capabrick ger stora möjligheter att utforma fasaddesignen efter eget önskemål. Den tunna designen i jämförelse med vanliga tegelstenar gör systemet mycket kostnadseffektivt.

Det är ett flexibelt system som designmässigt inte är beroende av konstruktionens utformning och kräver inga upplag eller balkar. Med olika förband, format och fogar finns stora designmöjligheter.

Systemegenskaper/fördelar

Flexibilitet i kulör och form

Stentjocklek 12-20 mm

Appliceringsområde

Capatect Solid

Capatect Original

Capatect Mineral



MELDORFER DEKORTEGEL

YTSKIKT PÅ CAPATECT FASADSYSTEM

Meldorfer Beklädnadstegel är ett modernt alternativ som uppfyller dagens krav på energieffektivitet utan att förlora boyta. Meldorfer beklädnadstegel tillverkas för hand av högkvalitativa råvaror. Att varje sten är unik ger ett livfullt färgspel till din fasad.

Det tunna formatet och den låga vikten gör det till ett utmärkt ytskikt vid tilläggsisolering med Capatect fasadsystem. Appliceras tillsammans med bruksfärdigt Meldorfer Klisterbruk 080, 25 kg/burk.

Systemegenskaper/fördelar

Flexibilitet i kulör och form

Stentjocklek 4-6 mm

Appliceringsområde

Capatect Vento E

Capatect Solid

Capatect Original

Capatect Mineral



THERMOSAN K15, K20 OCH K30 FASADPUTS

Strukturputs med lättbalast baserad på hybrid-bindemedel teknologi från Caparol Clean Concept.

Systemegenskaper/fördelar
Ger en extremt vatten- och smutsavvisande alkaliresistent fasadyta
Stor diffusionsöppenhet – släpper ut inifrån kommande fukt
Självrengörande yta
Finns i stort kulörutbud

Åtgång
K15 1,8 kg/m ²
K20 2,3 kg/m ²
K30 3,0 kg/m ²

Appliceringsområde
Capatect Vento E
Capatect Solid
Capatect Original
Capatect Mineral
Capatect Murverk

Förpackning
20 kg



Backa Röd, Göteborg, Capatect Original 2009.

AMPHISILAN K10 - K60 FASADPUTS

Strukturputs baserad på siliconhartsdispersion med god kulörbeständighet.

Systemegenskaper/fördelar
Håller fasaden torr – släpper inte in utifrån kommande fukt
Diffusionsöppen – släpper ut inifrån kommande fukt
Självrengörande yta
Finns i stort kulörutbud

Åtgång
K10 1,8 kg/m ²
K15 2,2 kg/m ²
K20 3,0 kg/m ²
K30 3,8 kg/m ²
K40 5,5 kg/m ²
K60 6,0 kg/m ²

Appliceringsområde
Capatect Vento E
Capatect Solid
Capatect Original
Capatect Mineral
Capatect Murverk

Förpackning
25 kg

THERMOSAN FASADFÄRG

Självrengörande fasadfärg för mineraliska underlag.

Systemegenskaper/fördelar
Håller fasaden torr – släpper inte in utifrån kommande fukt
Diffusionsöppen – släpper ut inifrån kommande fukt
Självrengörande yta
Extra bra motverkan mot alger och mögel.
Applieras manuellt eller med maskin

Åtgång
ca 6 m ² /liter/strykning

Appliceringsområde
Capatect Vento E
Capatect Solid
Capatect Original
Capatect Mineral
Capatect Murverk

Förpackning
10 liter



Vasa Sjukhus i Göteborg, målad med AmphisiSilan Fasadfärg, föregångaren till Thermosan, redan 2002.

Vill du veta mer? Vi hjälper dig gärna.

CAPAROL

Box 36115

400 13 Göteborg

Telefon: 031-750 52 00

E-post: info@caparol.se

www.caparol.se

THE POWER OF SURFACE.



Art nr/10 pack: 968069